

LEGENDE

DIE ANFORDERUNGEN UND AUFLAGEN GEMÄSS FACHPLANUNG UND BAUGENEHMIGUNG SIND ZU BEACHTEN !

ALLE FLÄCHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF FERTIGMASSE/AUSBAUMASSE. ALLE HÖHENMASSE BEZIEHEN SICH AUF OK.FFB.
TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH, WENN NICHT ANDERS DEFINIERT, VON OK.FFB BIS ROH !

BEZEICHNUNGEN ALLGEMEIN

NHN	Normalhöhenull
NN	Höhe über Normalnull
GOK	Geländeoberkante
ADH	Abgeh. Deckenhöhe -OK FFB bis UK Abgeh. Decke
UKRD	Unterkante Rohdecke -OK FFB bis UK Rohdecke
LRH	Lichte Raumhöhe -OK FFB bis UK Ausbaumaß.
BRH	Brüstungshöhe -OK FFB bis OK Rohbrüstung
UWH	Umwehrungshöhe -OK FFB bis OK Umwehrung
BF	Bewegungsfuge
LR	Luftraum
LS	Lichtschacht
UZ	Unterzug
ÜBZ	Überzug
RR	Regenrohr
SB	Sichtbeton
ESG	Einscheibensicherheitsglas
VSG	Verbundsicherheitsglas
SEK	Sekurant/Seilsicherungssystem

SYMBOLE ALLGEMEIN

BE	Bodeneinlauf
KL	in Klärung
AE	Änderung

SYMBOLE HÖHEN

OK FFB	Oberkante Fertigfußboden
OK RFB	Oberkante Rohfußboden
UKRD	Unterkante Rohdecke
OKRD	Oberkante Rohdecke
OK	Unterkante Ausbaumaß
UK	Unterkante Ausbaumaß

BEZEICHNUNGEN BRANDSCHUTZ

BRW	Brandwand
NOT	Notausgang
RW	Rettungsweg
RWA	Rauch- / Wärmeabzugsanlage

Brandschutzklassen gem. DIN 4102-2

F30-B	feuerhemmend
F20-A	feuerhemmend, nicht brennbar
F60-AB	hochfeuerhemmend
F60-A	hochfeuerhemmend, nicht brennbar
F30-AB	feuerbeständig
F90-A	feuerbeständig, nicht brennbar
F120	hochfeuerbeständig
F180	höchstfeuerbeständig

Feuerwiederstandsklassen gem. EN 13501-2

R	Tragfähigkeit
E	Raumabschluss
I	Wärmedämmung
S	Rauchdichtheit
M	Mechanische Einwirkung
C	Selbstschließend
P	Erhalt der Energieversorgung
G	Rußbrandbeständigkeit
K	Brandschutzwirkung

Baustoffklassen gem. DIN 4102-1

A1	nicht brennbar
A2	nicht brennbar
B1	schwer entflammbar
B2	normal entflammbar
B3	leicht entflammbar

SYMBOLE SCHLITZ UND DURCHBRÜCHE

DIE VERMASSUNGEN DER AUSSPARUNGEN BEZIEHEN SICH AUF DEN ROHBAU !

DO	Deckendurchbruch
BO	Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
WDF	WD über Fußboden
WDD	WD über Decke
SWS	Wandschlitz senkrecht
HWS	Wandschlitz horizontal
WSDS	Wandschlitz durchg. mit DO

BODENBELAG	WANDBELAG	DECKENBELAG
01. ..... 02. ..... 03. ..... 04. ..... 05. ..... 06. ..... 07. ..... 08. ..... 09. ..... 10. ..... 11. ..... 12. ..... 13. ..... 14. ..... 15.	01. ..... 02. ..... 03. ..... 04. ..... 05. ..... 06. ..... 07. ..... 08. ..... 09. ..... 10. ..... 11. ..... 12. ..... 13. ..... 14. ..... 15.	01. ..... 02. ..... 03. ..... 04. ..... 05. ..... 06. ..... 07. ..... 08. ..... 09. ..... 10. ..... 11. ..... 12. ..... 13. ..... 14. ..... 15. .....

TÜRBESCHLAG	ZARGENMATERIAL	OBERFLÄCHE TÜRBLATT
01. Drücker 02. Knauf 03. Stoßtürgriff 04. Haltgarnitur 05. Schiebetürbeschlag 06. Blindrosette 07. Systemgriff Türhersteller 08. WC-Garniturbeschlag 09. Panikstange 10. Türgriff verdeckt Produkt nach Bemusterungliste	01. Stahl 02. Holz 03. Aluminium 04. Edelstahl Produkt nach Bemusterungliste	01. Einbrenngrundierung, lackiert 02. Kunstharzlack (schlagfest) 02. Pulverbeschichtung 03. Glas 04. CPL 05. HPL 06. Furnier Holz Produkt nach Bemusterungliste

TÜR BRANDSCHUTZ

T90	feuerbeständig gem. DIN 4102
T30RS	feuerbeständig gem. DIN 4102, Rauchschutz
T90-4	feuerbeständig gem. DIN 4102, vierseitig dichtschließend
T30	feuerhemmend gem. DIN 4102
T30RS	feuerhemmend gem. DIN 4102, Rauchschutz
RS	Rauchschutztür gem. DIN 18095
ds	dichtschließend

Raumname

Raumnummer	
BA: Bodenaufbau	B: Bodenbelag
W:	Wandbelag
D:	Deckenbelag
F:	Fläche (m²)
ADH:	abgeh. Deckenhöhe (m)

Türnummer

WANDAUFBAUTEN

AUSSENWÄNDE

01. Klinker/KS 12/1.4
02. Klinker/KS 20/1.4
03. Klinker/Porenbeton
04. Putz/KS 12/1.4
05. Putz/KS 20/1.4
06. Putz/Porenbeton

10. Stahlbeton Güte gem. Statik
11. WU-Beton Güte gem. Statik

INNENWÄNDE

15. Kalksandstein 12/2.2
16. Gipskarton Ständerwand

BODENAUFBAUTEN

HINWEISE

NW **Nothandkurbel**
Rahmenverbreiterung ist mit ausführender Firma abzustimmen
(Systemabhängig)

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.
A	15.08.17	Wände, Türen und Abhangdecken angepasst	JL/IK

ALLE MASSE SIND GENAU EINZUHALTEN. VON JEDEM AUFTRAGNEHMER SIND DIE VORLEISTUNGEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. ALLE UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR LEISTUNGSBEGINN MIT DER BAULEITUNG UND DER FACHBAULEITUNG ZU KLÄREN. DIE PLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE. MASSGEBEND FÜR SÄMTLICHE BETONBAUTEILE UND TRAGKONSTRUKTIONEN SIND DIE SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE DES TRAGWERKPLANERS.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

noch offen TRAGWERKSPLANUNG	**±0,00 = 119,00 NHN** PROJEKTLAGE	**N** PROJEKTORIENTIERUNG
ImTec Energiesysteme GmbH **Kammergartenstraße 8** **61200 Wölfersheim** HLSK - PLANUNG		
ImTec Energiesysteme GmbH **Kammergartenstraße 8** **61200 Wölfersheim** ELEKTROPLANUNG		
MKM Brandschutz Karben **Dieselstraße 27** **61184 Karben** BRANDSCHUTZPLANUNG		
noch offen LANDSCHAFTSPLANUNG		

Karben am Taunusbrunnen

Brunnenstraße 32-34 **61184 Karben**
PROJEKT

Cosmo Projekte GmbH

Obere Terrassenstr. 20 **61348 Bad Homburg**
BAUHERR

Grundriss 1.OG

PLANINHALT

17020 PROJEKT-NR.	**KAT_5_ARC_01_GR_E100_050_-A_P** PROJEKT _ LP _ PLANER _ HAUSNUMMER _ DARST.ART _ DARST.INHALT _ MASSSTAB _ INDEX _ STATUS		
GEZ.	DIN A0 FORMAT	1:50 MASSSTAB	PLANERSTELLUNGSDATUM / PLANSTAND
CAD-FILE	BIM Server: BIM04 - BIM Server 19/17020 _Am_Taunusbrunnen_Cosmo/17020_Layouts		
GEPRÜFT		BAUHERR	

ARCHITEKT
BLFP FRIELINGHAUS ARCHITEKTEN
PLANUNGS GMBH - BAULEITUNGS GMBH - ARCHITEKTEN BDA
STRASSHEIMER STR. 7 61169 FRIEDBERG
TEL.: 0 60 31/ 60 02-00 FAX: 0 60 31/ 60 02-22
E-MAIL: mailto@blfp.de www.blfp.de

DAS URHEBERRECHT AN DIESER ZEICHNUNG VERBLEIBT BEI UNS. SIE DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN PERSONEN, INSBESONDERE WETTBEWERBERN ÜBERLASSEN ODER SONSTWIE ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.
(§1 NR.3 DES GESETZES VOM 19.06.1901)

DIN A0/841x1189